

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0289





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	6	±15	0,344	0,255	0,299	49,00	49,00	0,340	0,320	0,82	Daniel Carcacha	12/05/08
В	Transversal Interno Transverse ID	0,84	6	±15	0,344	0,255	0,299	23,10	23,10	0,302	0,301	0,84	Daniel Carcacha	12/05/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,77	6	±15	0,344	0,255	0,299	47,20	47,20	0,327	0,301	0,77	Daniel Carcacha	12/05/08
D	Transversal Externo Transverse OD	0,84	6	±15	0,344	0,255	0,299	44,00	44,00	0,309	0,312	0,84	Daniel Carcacha	12/05/08
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,604	0,604	0,604	50,80	42,40	-	-	17,10	Daniel Carcacha	12/05/08

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0289

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	ENI S.P.A	Ciclo Product	65274				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	27927				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6490.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES