

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1045

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	139,7	Cliente Client		Ciclo Product	63564			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,98	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	74607			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,642	0,475	0,558	38,10	35,00	0,566	0,570	0,84	Sebastian Monteros	17/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,803	0,593	0,698	38,10	37,00	0,762	0,751	0,85	Sebastian Monteros	17/10/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	38,10	37,00	0,382	0,386	0,83	Sebastian Monteros	17/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	38,10	37,00	0,383	0,370	0,85	Sebastian Monteros	17/10/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	38,10	36,00	0,392	0,399	0,84	Sebastian Monteros	17/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2