

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0105





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,92	5	±15	0,821	0,606	0,714	48,00	48,00	0,810	0,806	0,92	Daniel Carcacha	25/10/12
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,821	0,606	0,714	50,00	32,00	0,814	0,816	0,95	Daniel Carcacha	25/10/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,821	0,606	0,714	50,00	48,00	0,802	0,803	0,95	Daniel Carcacha	25/10/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,821	0,606	0,714	50,00	37,00	0,793	0,786	0,86	Daniel Carcacha	25/10/12
Е	Reduccion de espesor interno	25,40	10	±0	1,427	1,427	1,427	50,80	43,00	-	-	24,00	Default Default	29/10/15

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	53933				
Espesor [mm] Wall Thickness	14,27	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	25977				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2649-21				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES