

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c789

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	79220				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,55	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	34262				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	07/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,366	0,271	0,319	50,80	47,00	0,352	0,349	0,94	Sebastian Monteros	07/12/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,366	0,271	0,319	50,80	32,00	0,328	0,338	0,95	Sebastian Monteros	07/12/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO