

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1T0137





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	48,00	0,589	0,603	0,94	Pablo Mazzeo	11/11/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	29,00	0,612	0,621	0,93	Pablo Mazzeo	12/11/11
С	Long. de ecualización	-	13	±15	0,792	0,585	0,689	150,00	150,00	0,756	0,761	-	Pablo Mazzeo	12/11/11
D	Circular de ecualización Externo	0,99	13	±15	0,824	0,609	0,716	-	-	0,787	0,820	0,99	Sebastian Monteros	08/02/12
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	48,00	0,596	0,611	0,94	Pablo Mazzeo	11/11/11
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	29,00	0,609	0,617	0,93	Pablo Mazzeo	12/11/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1T0137

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	PAN AMERICAN	Ciclo Product	88017				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	49797				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES