


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2C0874

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	232	Cliente Client	KIOSHI COMPRESIO N	Ciclo Product	23436				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	62055				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2085.01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,80	50,60	0,342	0,355	0,83	Agustin Torres	07/05/20
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,80	46,80	0,330	0,353	0,84	Agustin Torres	07/05/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,80	50,60	0,360	0,359	0,84	Agustin Torres	07/05/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,80	49,60	0,328	0,346	0,84	Agustin Torres	07/05/20
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,725	0,536	0,630	50,80	50,60	0,723	0,724	0,85	Agustin Torres	19/05/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 19/05/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 02:40:08 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006