

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0510





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+0,1-0	0,556	0,555	0,555	50,80	48,50	0,555	0,555	0,85	Dante Antunez	14/07/14
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+0,1-0	0,556	0,555	0,555	50,80	40,00	0,555	0,555	0,84	Agustin Torres	14/07/14
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	+0,1-0	0,556	0,555	0,555	50,80	48,00	0,555	0,555	0,87	Dante Antunez	14/07/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	+0,1-0	0,556	0,555	0,555	50,80	25,00	0,555	0,555	0,86	Dante Antunez	14/07/14
E	Chavetero Grove	6,00	50	+10-0	6,105	5,550	5,550	15,00	14,50	5,500	5,500	4,50	Dante Antunez	14/07/14
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+1-0	0,561	0,555	0,555	50,80	48,50	0,555	0,555	0,86	Dante Antunez	14/07/14
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+1-0	0,561	0,555	0,555	50,80	40,00	0,550	0,555	0,85	Agustin Torres	14/07/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

a 14/07/2014 08:05:18 p.m.

Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0510

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	62601				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	32170				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES