

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2328

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	63,5	Cliente Client	TRAFICAÑO	Ciclo Product	22088				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,75	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	48637				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5466211				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	48,00	0,545	0,540	0,83	Agustin Torres	16/01/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	47,00	0,520	0,518	0,86	Daniel Carcacha	16/01/12
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	25,00	0,415	0,411	0,85	Daniel Carcacha	16/01/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	27,00	0,538	0,546	0,83	Agustin Torres	16/01/12
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-			-		1,60	Daniel Carcacha	16/01/12
	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Daniel Carcacha	16/01/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 16/01/2012 06:59:07 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2328

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	TRAFICAÑO	Ciclo Product	22088		
Espesor [mm] Wall Thickness	4,75	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	48637		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5466211		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES