

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2648

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	21137				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,3	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	70382				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5650613				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,98	5	±15	0,420	0,310	0,365	48,60	48,60	0,402	0,417	0,98	Agustin Torres	14/05/15
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,420	0,310	0,365	50,00	48,30	0,413	0,402	0,84	Agustin Torres	14/05/15
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,420	0,310	0,365	50,00	35,50	0,393	0,390	0,84	Agustin Torres	14/05/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,420	0,310	0,365	50,00	25,00	0,364	0,352	0,99	Agustin Torres	14/05/15
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	02/10/15

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1C2648

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	21137			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	70382			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5650613			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES