

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1784





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,469	0,347	0,408	50,80	45,60	0,395	0,450	0,97	Daniel Carcacha	07/02/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,80	48,40	0,560	0,561	0,83	Daniel Carcacha	07/02/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,40	0,345	0,306	0,85	Daniel Carcacha	07/02/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	33,00	0,336	0,323	0,83	Daniel Carcacha	07/02/08
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	19,00	0,310	0,290	0,85	Daniel Carcacha	07/02/08

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1784

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	TUBERIAS VISA SA DE CV	Ciclo Product	50542				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	27616				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5550301				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES