

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0236





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de espesor interno	25,40	10	±0	0,856	0,856	0,856	25,40	25,00	-	-	22,00	Agustin Torres	10/01/20
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	25,40	25,20	0,457	0,463	0,84	Agustin Torres	10/01/20
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	25,40	25,00	0,460	0,491	0,84	Agustin Torres	10/01/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	25,40	25,00	0,463	0,474	0,84	Carlos Aguilar	09/01/20
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	25,40	25,20	0,401	0,423	0,83	Agustin Torres	09/01/20
F	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	5,992	4,280	4,280	17,00	17,00	3,900	3,900	6,00	Agustin Torres	10/01/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

na 10/01/2020 01:48:39 p.m.

Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2V0236

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	83223					
Espesor [mm] Wall Thickness	8,56	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	27923					
Trazabilidad Traceability	96			Expediente Manufacturing Order	5/7404.03					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES