

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0362





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,00	49,60	0,519	0,523	0,84	Daniel Carcacha	05/08/09
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,00	31,40	0,511	0,523	0,84	Daniel Carcacha	05/08/09
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,00	48,00	0,536	0,544	0,84	Daniel Carcacha	05/08/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,00	34,00	0,511	0,521	0,83	Daniel Carcacha	05/08/09
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	25,10	0,517	0,526	0,82	Carlos Aguilar	18/05/18
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,10	0,524	0,518	0,84	Carlos Aguilar	18/05/18

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,2	Cliente Client	TRAFICAÑO	Ciclo Product	87892				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	65534				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0090.18				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES