

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C3002

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	THAI BENKAN CO	Ciclo Product	54730			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	26385			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5797001			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,640	0,630	0,82	Carlos Aguilar	29/07/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	50,00	0,702	0,705	0,83	Carlos Aguilar	29/07/19
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	35,60	0,569	0,568	0,83	Carlos Aguilar	29/07/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	42,50	0,711	0,720	0,83	Carlos Aguilar	29/07/19

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES