


## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	76731				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	48,00	0,771	0,766	0,95	Sebastian Monteros	26/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	43,00	0,769	0,668	0,99	Sebastian Monteros	26/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	48,00	0,712	0,736	0,94	Sebastian Monteros	26/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	49,00	0,745	0,720	0,93	Sebastian Monteros	26/12/06
Е	Chavetero Grove	16,00	50	±15	7,763	5,738	6,750	30,00	28,20	7,200	7,200	15,00	Nicolas Lorenzato	19/09/07

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 19/09/2007 01:36:05 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006