

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0119





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	5,530	3,950	3,950	17,00	15,50	3,800	3,800	5,60	Daniel Carcacha	07/10/13
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	49,00	0,435	0,428	0,87	Daniel Carcacha	07/10/13
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	46,00	0,337	0,350	0,86	Daniel Carcacha	07/10/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	43,00	0,432	0,406	0,84	Daniel Carcacha	07/10/13
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	49,00	0,390	0,406	0,86	Daniel Carcacha	07/10/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2V0119

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	DANA PETROLEUM	Ciclo Product	62243				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	59296				
Trazabilidad Traceability	111			Expediente Manufacturing Order	5620001				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES