

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2319





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,86	10	±15	0,984	0,728	0,856	48,00	48,00	0,856	0,871	0,86	Pablo Mazzeo	29/12/11
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	25,40	24,00	0,466	0,473	0,82	Pablo Mazzeo	29/12/11
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	25,40	23,40	0,459	0,464	0,82	Pablo Mazzeo	29/12/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,00	39,00	0,444	0,462	0,82	Pablo Mazzeo	29/12/11
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-			-		1,60	Default Default	15/10/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	15/10/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2319

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	SANDVIK MINIM	Ciclo Product	16585				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,56	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	20776				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5471001				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES