

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



*1U0523* 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	38,00	37,00	0,650	0,644	0,83	Agustin Torres	20/04/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	38,00	36,20	0,639	0,641	0,84	Agustin Torres	20/04/11
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	38,00	36,00	0,621	0,624	0,88	Daniel Carcacha	20/04/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	38,00	24,00	0,610	0,635	0,85	Daniel Carcacha	20/04/11
Е	Chavetero Grove	6,00	50	±15	6,952	5,138	6,045	15,00	15,00	6,840	6,800	6,00	Daniel Carcacha	20/04/11

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0523

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client		Ciclo Product	65103				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,09	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	44897				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7070.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES