

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2336

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	PRUEBAS VARIAS	Ciclo Product	57743				
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	21418				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0849846				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,863	0,638	0,750	20,00	20,00	0,834	0,832	0,97	Daniel Carcacha	28/02/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,863	0,638	0,750	20,00	19,50	0,802	0,811	0,93	Daniel Carcacha	28/02/12
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	0,863	0,638	0,750	20,00	19,10	0,800	0,816	0,95	Daniel Carcacha	28/02/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	0,863	0,638	0,750	20,00	20,00	0,806	0,809	0,95	Daniel Carcacha	28/02/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES