

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U0639





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	25,40	25,10	0,390	0,405	0,84	Agustin Torres	05/07/16
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	25,40	25,00	0,401	0,405	0,84	Agustin Torres	05/07/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	25,40	25,30	0,403	0,388	0,84	Agustin Torres	05/07/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	25,40	24,80	0,407	0,391	0,84	Agustin Torres	05/07/16
E	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	4,088	3,555	3,555	17,00	17,00	3,100	3,100	5,50	Agustin Torres	07/07/16
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-		-	ı	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	06/07/16
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	25,40	25,10	0,408	0,406	0,83	Carlos Aguilar	14/07/16
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	25,40	24,80	0,371	0,373	0,83	Agustin Torres	14/07/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 14/07/2016 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Page 12:09:59 p.m. Page 1/2 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U0639

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Tengischevroi I	Ciclo Product	60121					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,11	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	76028					
Trazabilidad Traceability	25			Expediente Manufacturing Order	5058102					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	25,40	24,20	0,403	0,404	0,82	Carlos Aguilar	14/07/16
J	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	25,40	25,40	0,384	0,365	0,87	Agustin Torres	14/07/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES