

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0615





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,985	0,728	0,857	50,00	50,00	0,798	0,808	0,81	Carlos Aguilar	23/05/17
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,985	0,728	0,857	50,00	50,00	0,865	0,859	0,82	Carlos Aguilar	23/05/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,84	5	±15	0,985	0,728	0,857	50,00	50,00	0,959	0,953	0,84	Carlos Aguilar	23/05/17
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,985	0,728	0,857	50,00	44,10	0,923	0,926	0,82	Carlos Aguilar	23/05/17
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,985	0,728	0,857	50,00	31,20	0,984	0,979	0,83	Carlos Aguilar	24/05/17
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	5	±15	0,985	0,728	0,857	50,00	50,00	0,983	0,985	0,84	Carlos Aguilar	24/05/17

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	Texproil	Ciclo Product	35514				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,13	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	42725				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES