

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0592





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	13	+10-0	0,227	0,206	0,206	25,40	25,40	0,198	0,203	0,30	Carlos Aguilar	26/12/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	13	+10-0	0,227	0,206	0,206	25,40	25,40	0,206	0,206	0,30	Carlos Aguilar	26/12/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	13	+10-0	0,227	0,206	0,206	25,40	25,40	0,190	0,201	0,30	Carlos Aguilar	26/12/16
D	Transversal Externo Transverse OD	0,30	13	+10-0	0,227	0,206	0,206	25,40	16,10	0,204	0,200	0,30	Carlos Aguilar	26/12/16
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	13	+10-0	0,227	0,206	0,206	25,40	25,00	0,206	0,204	0,30	Agustin Torres	26/12/16
F	Transversal Interno Transverse ID	0,30	13	+10-0	0,227	0,206	0,206	25,40	9,50	0,205	0,202	0,30	Agustin Torres	26/12/16

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0592

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	25,4	Cliente Client	Secco J.	Ciclo Product	35654				
Espesor [mm] Wall Thickness	1,65	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	79134				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES