

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0512

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	193,68	Cliente Client	YPFB- PETROAN	Ciclo Product	68222				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	75119				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5099-02				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,83	5	±15	0,730	0,540	0,635	48,00	48,00	0,711	0,697	0,83	Pablo Mazzeo	04/02/11
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	40,00	0,705	0,721	0,83	Pablo Mazzeo	04/02/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	48,00	0,716	0,724	0,83	Pablo Mazzeo	04/02/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	42,00	0,718	0,725	0,83	Pablo Mazzeo	04/02/11
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	48,00	1,338	1,349	0,89	Pablo Mazzeo	04/02/11
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	42,00	1,381	1,363	0,89	Pablo Mazzeo	04/02/11
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	48,00	1,410	1,398	0,86	Default Default	08/06/11
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	41,00	1,362	1,353	0,98	Default Default	09/11/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0512

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	193,68	Cliente Client	YPFB- PETROAN	Ciclo Product	68222			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	75119			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5099-02			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES