

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1074

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	63,5	Cliente Client		Ciclo Product	21012			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	43147			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	7	±15	0,357	0,264	0,310	38,10	38,00	0,333	0,335	0,94	Sebastian Monteros	18/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,357	0,264	0,310	38,10	37,00	0,341	0,312	0,84	Sebastian Monteros	18/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,357	0,264	0,310	38,10	38,00	0,328	0,320	0,82	Sebastian Monteros	18/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	7	±15	0,357	0,264	0,310	38,10	38,00	0,349	0,290	0,95	Sebastian Monteros	18/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2