

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



SS0257





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Defecto Natural Natural defect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agustin Torres	06/10/12
В	Oblicuo Derecho Externo	0,45	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,80	48,30	0,532	0,551	0,42	Default Default	11/10/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,35	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,80	48,00	0,567	0,561	0,32	Agustin Torres	06/10/12
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,80	49,00	0,592	0,590	0,60	Agustin Torres	06/10/12
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,85	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,80	48,50	0,491	0,517	0,83	Agustin Torres	06/10/12

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client	PRUEBA C/ OBLICUA EXT	Ciclo Product	80623				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,36	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES