

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



CF073

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	KARACHAG ANK	Ciclo Product	24557			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,01	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	29388			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,645	0,477	0,561	50,00	48,00	0,501	0,485	0,99	Sebastian Monteros	21/02/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,351	50,00	48,00	0,361	0,382	0,99	Sebastian Monteros	21/02/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,351	50,00	46,00	0,363	0,358	0,98	Sebastian Monteros	21/02/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,645	0,477	0,561	50,00	38,00	0,554	0,580	0,95	Sebastian Monteros	21/02/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2