

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2R05-b





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	25,40	23,00	0,443	0,449	0,83	Agustin Torres	11/10/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	25,40	24,80	0,442	0,440	0,83	Agustin Torres	11/10/11
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	25,40	24,80	0,434	0,424	0,83	Agustin Torres	11/10/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	25,40	24,80	0,418	0,432	0,83	Agustin Torres	11/10/11
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	25,40	23,00	0,438	0,423	0,83	Agustin Torres	11/10/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	ENI S.P.A	Ciclo Product	66407				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	43306				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7746.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES