

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V074





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	38,10	35,60	0,798	0,801	0,83	Dante Antunez	21/04/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	38,10	35,70	0,804	0,718	0,82	Dante Antunez	21/04/11
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	38,10	35,70	0,790	0,764	0,82	Dante Antunez	21/04/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	38,10	36,20	0,770	0,765	0,82	Dante Antunez	21/04/11
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+60-0	11,440	7,150	7,150	17,00	15,50	6,500	6,500	5,90	Dante Antunez	21/04/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Dante Antunez	21/04/11

### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2 V074

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	NOBLE	Ciclo Product	50378				
Espesor [mm] Wall Thickness	14,3	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	79274				
Trazabilidad Traceability	24			Expediente Manufacturing Order	5/0602.04				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

\_

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES