

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2V0101





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	4,970	3,550	3,550	15,00	15,00	3,500	3,500	5,40	Agustin Torres	27/06/12
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	30,00	30,00	0,400	0,401	0,87	Daniel Carcacha	26/06/12
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	30,00	30,00	0,387	0,381	0,86	Daniel Carcacha	26/06/12
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	30,00	30,00	0,374	0,382	0,87	Daniel Carcacha	26/06/12
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	30,00	30,00	0,403	0,398	0,86	Daniel Carcacha	26/06/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0101

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	TOTAL AUSTRAL	Ciclo Product	61354				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	89613				
Trazabilidad Traceability	432			Expediente Manufacturing Order	5/6426.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES