


## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0779





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,320	0,332	0,84	Carlos Aguilar	10/10/19
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	27,00	0,317	0,320	0,83	Carlos Aguilar	10/10/19
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,301	0,305	0,97	Carlos Aguilar	10/10/19
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	19,10	0,275	0,286	0,97	Carlos Aguilar	10/10/19
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,317	0,318	0,82	Agustin Torres	15/10/20
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,584	0,432	0,508	50,00	50,00	0,496	0,480	0,87	Carlos Aguilar	26/10/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Fecha Date 26/10/2020 02:48:13 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0779

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	GERAB NATIONAL	Ciclo Product	50094				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,08	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	21477				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0305.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES