

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0533





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	24,50	0,340	0,338	0,94	Daniel Carcacha	10/08/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,338	0,341	0,96	Daniel Carcacha	10/08/11
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,342	0,340	0,93	Agustin Torres	10/08/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,00	0,307	0,297	0,92	Agustin Torres	10/08/11
E	Chavetero Grove	6,00	50	±15	2,777	2,053	2,415	15,00	15,00	2,400	2,400	5,60	Agustin Torres	10/08/11
F	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,604	0,604	0,604	25,40	25,00	-	-	25,00	Daniel Carcacha	10/08/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0533

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SHELL OIL USA	Ciclo Product	65005				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	47079				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0507.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES