

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1909

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	60092				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	35210				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5739101				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Dante Antunez	08/09/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	49,30	0,327	0,325	0,85	Dante Antunez	08/09/09
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	29,00	0,309	0,310	0,83	Dante Antunez	08/09/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2