

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c612





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,701	0,518	0,610	50,80	50,00	0,534	0,670	0,94	Sebastian Monteros	08/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	50,80	49,00	0,416	0,424	0,94	Sebastian Monteros	08/11/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,876	0,648	0,762	50,80	49,00	0,715	0,715	0,97	Sebastian Monteros	08/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	50,80	43,00	0,347	0,420	0,96	Sebastian Monteros	08/11/04
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	50,80	34,00	0,342	0,319	0,96	Sebastian Monteros	08/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO