


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0386





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	0,94	10	±15	0,661	0,489	0,575	48,00	24,00	0,287	0,287	0,60	Daniel Carcacha	10/06/10
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,382	0,282	0,332	50,00	24,00	0,287	0,287	0,60	Daniel Carcacha	10/06/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,382	0,282	0,332	50,00	24,00	0,330	0,329	0,60	Daniel Carcacha	10/06/10
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,661	0,489	0,575	25,40	24,00	0,287	0,287	0,60	Daniel Carcacha	10/06/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO