

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0443

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client NOV-MONOFLO Diametro [mm] 114.3 33736 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada Heat 12,84 SI 46301 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,738	0,546	0,642	25,40	25,00	0,720	0,719	0,50	Daniel Carcacha	22/09/11
В	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	+10-0	0,706	0,642	0,642	25,40	25,00	0,639	0,641	0,50	Daniel Carcacha	22/09/11
С	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	+10-0	0,706	0,642	0,642	25,40	25,00	0,641	0,631	0,50	Daniel Carcacha	22/09/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	+10-0	0,706	0,642	0,642	25,40	25,00	0,635	0,639	0,50	Daniel Carcacha	22/09/11
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	+10-0	0,706	0,642	0,642	25,40	25,00	0,640	0,641	0,50	Daniel Carcacha	22/09/11
F	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	+10-0	0,706	0,642	0,642	25,40	25,00	0,640	0,638	0,50	Daniel Carcacha	22/09/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0443

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	NOV- MONOFLO	Ciclo Product	33736				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,84	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	46301				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES