


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2691

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	BAJADA DEL PALO	Ciclo Product	88366
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	74945
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5041801



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	50,00	50,00	0,418	0,422	0,84	Agustin Torres	23/05/16
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	50,00	50,00	0,385	0,403	0,85	Agustin Torres	23/05/16
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	50,00	46,00	0,386	0,411	0,84	Agustin Torres	23/05/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	50,00	35,00	0,362	0,331	0,83	Agustin Torres	23/05/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 23/05/2016
11:45:10 a.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006