


Tubo patrón número
Reference standard #

1C989

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	Ciclo Product	29303	
Espesor [mm] Wall Thickness	6,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	38275
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,570	0,422	0,496	38,00	38,00	0,566	0,568	0,98	Sebastian Monteros	10/11/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,713	0,527	0,620	38,00	38,00	0,699	0,708	0,98	Sebastian Monteros	10/11/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,357	0,264	0,310	38,00	38,00	0,348	0,357	0,98	Sebastian Monteros	10/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,357	0,264	0,310	38,00	38,00	0,352	0,355	0,98	Sebastian Monteros	10/11/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,357	0,264	0,310	38,00	38,00	0,322	0,357	0,98	Sebastian Monteros	10/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES