

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u132

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	273,1	Cliente Client		Ciclo Product	0			
Espesor [mm] Wall Thickness	21,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de Espesor Externo	1,00	50	±15	12,248	9,053	10,650	0,00	0,00	-	-	1,00	Sebastian Monteros	01/07/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,225	0,905	1,065	50,00	50,00	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	01/07/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,225	0,905	1,065	50,00	50,00	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	01/07/04
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,225	0,905	1,065	50,00	50,00	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	01/07/04
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,225	0,905	1,065	50,00	50,00	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	01/07/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 01/07/2004 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T