

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0436





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,604	0,604	0,604	50,80	50,00	-	-	25,00	Daniel Carcacha	07/05/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	38,00	35,00	0,542	0,548	0,84	Daniel Carcacha	07/05/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	38,00	31,00	0,540	0,539	0,84	Daniel Carcacha	07/05/10
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	38,00	36,00	0,532	0,546	0,82	Daniel Carcacha	07/05/10
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	38,00	22,00	0,550	0,548	0,84	Daniel Carcacha	07/05/10
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	2,777	2,053	2,415	15,00	14,30	2,600	2,600	5,10	Dante Antunez	09/04/11

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0436

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	66702				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	DEMO	Colada <sub>Heat</sub>	38451				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	DEMO				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES