


Tubo patrón número
Reference standard #

2c235

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	235	Cliente Client	FACU	Ciclo Product	3180
Espesor [mm] Wall Thickness	20,7	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	63759
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9461.98

2c235



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,143	0,845	0,994	50,00	47,00	1,066	1,050	0,96	Sebastian Monteros	03/09/04
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	2	±15	0,571	0,422	0,497	50,00	46,00	0,560	0,538	0,97	Sebastian Monteros	03/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

03/09/2004
03:47:53 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006