

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0391





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	35,00	0,341	0,345	0,89	Daniel Carcacha	06/11/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	31,00	0,321	0,328	0,87	Daniel Carcacha	06/11/09
1 (	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	32,00	0,343	0,344	0,91	Daniel Carcacha	06/11/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	36,00	0,339	0,341	0,92	Daniel Carcacha	06/11/09
E	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	2,875	2,500	2,500	15,00	14,50	2,400	2,400	5,00	Daniel Carcacha	06/11/09

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0391

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ADCO /ABU DHABI	Ciclo Product	60137					
Espesor [mm] Wall Thickness	5	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	35589					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0563.05					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES