

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c734

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	Total Lybia	Ciclo Product	75379			
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	30861			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,00	0,338	0,308	0,98	Sebastian Monteros	01/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,00	0,325	0,320	0,99	Sebastian Monteros	01/12/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,00	0,321	0,315	0,99	Sebastian Monteros	01/12/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	34,00	0,344	0,343	0,97	Sebastian Monteros	01/12/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha 01/12/2004 Hoja 1/2

08:23:44 a.m.