

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0498





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	24,40	0,532	0,538	0,93	Dante Antunez	13/09/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	25,30	0,545	0,546	0,92	Dante Antunez	13/09/10
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	21,50	0,526	0,492	0,93	Daniel Carcacha	14/09/10
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	24,00	0,492	0,508	0,86	Daniel Carcacha	14/09/10
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	1,190	1,190	1,190	25,40	22,80	-	-	21,80	Dante Antunez	13/09/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0498

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	SHELL OIL USA	Ciclo Product	66889				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	41610				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4945.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Medidor de espesor Mess DR-5 Codigo: 5130

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES