

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



21206

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	177,8	Cliente Client	Ciclo Product	64112				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,65	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,727	0,538	0,633	50,00	48,20	0,680	0,680	0,58	Sebastian Monteros	03/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,727	0,538	0,633	50,00	48,80	0,610	0,640	0,59	Sebastian Monteros	03/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,727	0,538	0,633	50,00	48,00	0,700	0,700	0,59	Sebastian Monteros	03/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,727	0,538	0,633	50,00	45,00	0,610	0,690	0,60	Sebastian Monteros	03/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

03/08/2004 Fecha Hoja TAND-001-05 Documento OT-PMANT 1/2 02:31:40 p.m. 17/04/2006 Vigencia