

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210866





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	46,20	0,315	0,300	0,82	-	Agustin Torres	07/02/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	42,80	0,313	0,326	0,83	-	Agustin Torres	07/02/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	47,60	0,326	0,330	0,81	-	Agustin Torres	07/02/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	40,20	0,323	0,327	0,82	-	Agustin Torres	07/02/11
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88	Agustin Torres	07/02/11
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,51	Agustin Torres	07/02/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210866

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	50133			
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	77139			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5356.03			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES