


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1451**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	THAI BENKAN	Ciclo Product	79512
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	48949
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	49,00	0,710	0,726	0,91	Sebastian Monteros	03/11/06
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	49,00	0,358	0,352	0,86	Sebastian Monteros	03/11/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	38,00	0,310	0,362	0,87	Sebastian Monteros	03/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	33,00	0,698	0,733	0,97	Sebastian Monteros	03/11/06

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey   Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

03/11/2006  
02:02:16 p.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006