

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2604





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	48,00	0,857	0,887	0,86	Agustin Torres	04/08/14
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,20	0,427	0,419	0,83	Agustin Torres	02/08/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,00	48,40	0,422	0,438	0,84	Agustin Torres	02/08/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,00	44,00	0,409	0,411	0,84	Agustin Torres	02/08/14
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,447	0,451	0,84	Agustin Torres	02/08/14
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	30,00	0,882	0,914	0,86	Agustin Torres	04/08/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2604

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	79,5	Cliente Client	OWEN OIL TOOLS	Ciclo Product	14166					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	36015					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5370701					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES