

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0427





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	1,190	1,190	1,190	50,80	50,00	-	-	23,00	Dante Antunez	07/05/10
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,80	45,00	0,529	0,542	0,93	Dante Antunez	07/05/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	38,00	31,80	0,534	0,519	0,93	Dante Antunez	07/05/10
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	38,00	35,70	0,543	0,544	0,87	Dante Antunez	07/05/10
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	38,00	29,80	0,541	0,521	0,94	Dante Antunez	07/05/10

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0427

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	AGIP	Ciclo Product	66686				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	37790				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES