

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210761





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	48,20	0,626	0,628	0,98	-	Daniel Carcacha	02/02/09
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	26,60	0,601	0,605	0,92	-	Daniel Carcacha	02/02/09
l ('	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	48,70	0,592	0,576	0,93	-	Daniel Carcacha	02/02/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	7,80	0,632	0,632	0,94	-	Daniel Carcacha	02/02/09
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90	Daniel Carcacha	02/02/09
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,40	Daniel Carcacha	02/02/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210761

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	berkine	Ciclo Product	70717			
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	34015			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3396.02			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES