

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210922





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	50,80	48,00	0,787	0,746	0,94	-	Agustin Torres	06/02/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	50,80	34,00	0,810	0,812	0,86	-	Daniel Carcacha	06/02/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	50,80	48,00	0,807	0,811	0,85	-	Daniel Carcacha	06/02/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	50,80	25,00	0,781	0,763	0,94	-	Agustin Torres	06/02/12
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,46	Agustin Torres	06/02/12
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,88	Agustin Torres	06/02/12

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10106				
Espesor [mm] Wall Thickness	14,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	20135				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/851358				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES