

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0366





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	+5-0	0,516	0,492	0,492	25,00	24,60	0,491	0,491	0,56	Daniel Carcacha	15/12/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	+5-0	0,516	0,492	0,492	25,00	0,24	0,490	0,490	0,55	Daniel Carcacha	15/12/09
С	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	+5-0	0,516	0,492	0,492	25,00	22,00	0,484	0,484	0,55	Daniel Carcacha	15/12/09
D	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	+5-0	0,516	0,492	0,492	25,00	23,40	0,489	0,490	0,57	Daniel Carcacha	15/12/09
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,565	0,418	0,492	25,00	24,00	0,488	0,491	0,55	Daniel Carcacha	15/12/09
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,565	0,418	0,492	25,00	24,00	0,491	0,487	0,54	Daniel Carcacha	15/12/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

15/12/2009 10:47:18 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0366

	Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	70,51	Cliente Client	AUXIM	Ciclo Product	33383				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,83	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	35541				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO